

CA-6 KLED-S

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LED ΓΙΑ ΤΟ CA-6

Το πληκτρολόγιο προορίζεται για τον καθημερινό χειρισμό των βασικών λειτουργιών του συστήματος CA-6. Οι δίοδοι LED χρησιμοποιούνται για τον πίνακα ελέγχου με σκοπό την προβολή των βασικών πληροφοριών για την κατάσταση του συστήματος.

- οι δίοδοι LED ενημερώνουν για την κατάσταση των περιοχών, των επεκτάσεων και του συστήματος
- οι συναγερμοί ΠΑΝΙΚΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ενεργοποιούνται από το πληκτρολόγιο
- ένδειξη απώλειας επικοινωνίας
- οπισθοφωτισμός πληκτρολογίου
- ακουστική επισήμανση
- επέκταση κατά δύο ζώνες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	80 x 95 x 20 mm
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	15 mA
Βάρος	78 g



Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται. Η περιγραφή των προϊόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.