

INT-KLFR-BSB

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ INTEGRA

Το πληκτρολόγιο **INT-KLFR** έχει σχεδιαστεί για χρήστες που προτιμούν ένα παραδοσιακό περιβάλλον για να λειτουργήσει το σύστημα συναγερμού, αλλά και αναμένουν ελκυστικές λύσεις στην εμφάνιση. Επιπλέον, ο ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών εγγύτητας σας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί το σύστημα χωρίς την ανάγκη να θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης.

- οπισθοφωτισμός του πληκτρολογίου και της οθόνης
- οι δύο LED ενημερώνουν για την κατάσταση του συστήματος
- οι συναγερμοί ΠΑΝΙΚΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ενεργοποιούνται από το πληκτρολόγιο
- ακουστική επισημάνση ορισμένων συμβάντων του συστήματος
- 2 είσοδοι με δυνατότητα προγραμματισμού (με εξυπηρέτηση της διαμόρφωσης 3EOL)
- σύνδεση RS-232 για συνεργασία με το πρόγραμμα **GUARDX**
- ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών εγγύτητας που επιτρέπει τη λειτουργία του συστήματος



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	145 x 143 x 25 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	60 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	110 mA
Βάρος	346 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II