

ASP-205 R

VEZETÉKNÉLKÜLI BELTÉRI SZÍRÉNA

Az ASP-205 egy az **ABAX** kétirányú vezeték nélküli rendszer részeként történő alkalmazásra szolgáló beltéri hang- és fényjelző. A vezeték nélküli technológia lehetővé teszi a felszerelési hely, kábelezés kiépítésének szükségessége nélküli, rugalmas kiválasztását. A szíréna ultrafényes LED-ekkel és a hangjelzést előállító piezoelektromos hangszóróval rendelkezik. Három, 120 dB hangerejű hangjelzés közül lehet választani. Két külön hangjelzés választható különböző riasztási típusok (pl. betörés és tűz) számára vagy egymástól függetlenül indítható a hang- és a fényjelzés. Az eszköz paramétereinek távoli beállítása a **DLOADX** program segítségével lehetséges. A szíréna a fedél kinyitásával és a falról történő eltávolításával szembeni védelmet biztosító szabotázs kapcsolóval került felszerelésre. A ház rongálási kísérletekkel szembeni védelmet nyújt magas mechanikai szilárdságú PC LEXAN polikarbonátból készült.

Az ASP-205 háromféle színváltozatban: piros (**ASP-205 R**), kék (**ASP-205 BL**) és narancs (**ASP-205 O**) érhető el.

- vezeték nélkül indítható hang- és fényjelzés
- hangjelzés: piezoelektromos hangszóró
- fényjelzés: ultrafényes LED-ek
- két függetlenül indítható jelzési mód (hang- és fényjelzés kiválasztása)
- távoli beállítás
- szabotázs védelem:
 - fedélkinyitással szemben
 - felszerelési felületről történő eltávolítással szemben
- Elérhető kék (**ASP-205 BL**) és narancs (**ASP-205 O**) színben is



MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Akkumulátor üzemideje	körülbelül 3 év
Ház méretei	87 x 134 x 37 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Üzemi frekvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Tömeg	180 g
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	-ig 500 m m
Az elem	CR123A 3V



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.