

# INT-TSH2-W

## 7" ÉRINTŐKÉPERNYŐS KEZELŐ

Az **INT-TSH2** kezelő **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** és **VERSA** családú vezérlőpanelek működtetésére és programozására szolgál. Ideális megoldás azon felhasználók számára, akik riasztórendszerek és a KNX rendszert is magában foglaló, épületautomatizálási rendszerek könnyű mindennapos kezelését keresik. Kompakt méret és univerzális dizájn kettőse modern és hagyományos belsők esetén is tökéletesen alkalmazhatóvá teszi.

### Tulajdonságok:

- 7" kapacitív üvegborítású érintőképernyő csúsztatási mozdulat támogatással
  - 1024x600 képernyőfelbontás, 16,7 millió szín (valós színek)
- személyreszabható, többszintű felhasználói grafikus felület
  - max. 8 24 további képernyő
- személyreszabható képernyőfelület
- több, mint 20 elérhető téma
- egyéni téma támogatás
- riasztórendszer és vezérlőpanelhez csatlakoztatott házi automatizációs eszközök vezérlésére szolgál
- rendszer vezérlése különböző parancsok (beleértve épületautomatizálási utasításokat is) sorozatának elindítását biztosító MAKRO funkciókkal
- PÁNIK, TŰZ és ORVOSI riasztások gyors indítása
- kompatibilis **INTEGRA** (INTEGRA Firmware 1.20 vagy újabb) és **VERSA** (VERSA Firmware 1.10 vagy újabb) vezérlőpanelekkel
- óra, dátum, rendszerelemek (zónák, ajtók, kilépések) állapotának és hőmérséklet (csak **INTEGRA** és **INTEGRA Plus**) megjelenítésére alkalmas képernyővédő
- opcionális diavetítés (elektronikus képkeret funkció)
- képernyő felett elhelyezett, rendszer aktuális állapotát jelző LED-ek
- 2 programozható vezeték nélküli zóna (csak **INTEGRA** és **INTEGRA Plus**)
  - NO és NC típusú érzékelők, valamint redőny és rezgésérzékelők támogatása;
  - EOL, 2EOL és 3EOL kialakítás (3EOL csak **INTEGRA Plus**-szal) támogatása;
  - programozható vonalvégi lezáróellenállás érték
- beépített piezoelektromos hangjelző
- állítható hangerejű hangjelzések
- nappali/éjjeli funkcióval rendelkező állítható fényerejű képernyő
- beépített microSD memóriakártya foglalat (fényképek és további háttérképek és zónasértések jelzésére szolgáló egyéni hangok tárolásához)
- ház kinyitására és felszerelési felületről történő eltávolításra reagáló szabotázskapcsoló
- elérhető fehér (**INT-TSH2-W**) és fekete (**INT-TSH2-B**) színű házzal



## MŰSZAKI ADATOK

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Működési hőmérséklet                                      | -10°C...+55°C       |
| Áramfelvétel készenléti állapotban                        | 350 mA              |
| Maximális áramfelvétel                                    | 450 mA              |
| Tömeg                                                     | 400 g               |
| Maximális nedvesség                                       | 93±3%               |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály               | II                  |
| Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint                      | Grade 3             |
| Tárhelyezés memória támogatás                             | microSD, micro SDHC |
| A készülék ház méretei (szélesség x magasság x vastagság) | 196 x 129 x 22 mm   |
| Tápegység kimeneti feszültség                             | 12 V DC ±15%        |