

# INT-SF-B

## PARTÍCIÓKEZELŐ

Az **INT-SF-B** partíciókezelő lehetővé teszi az INTEGRA és INTEGRA Plus családba tartozó vezérlőpanelekkel kialakított behatolásjelző rendszerek egyes partícióinak kezelését. **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** és **INT-KSG** kezelőket tartalmazó riasztórendszerekben az egység kinézet fenntartása céljából az INT-SF partíciókezelő alkalmazása.

- fehérszínű háttérvilágítás
- riasztórendszer egyetlen partíciójának kezelés
- PÁNİK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása kezelőről
- partíció állapotát jelző LED-ek
- kiválasztott rendszeresemények jelzése hanggal
- beléptetésvezérlési funkciók
- elektromágneses zár / tartómágnes működtetésére szolgáló relé
- ajtóállapot felügyeleti bemenet
- elérhető fehér (**INT-SF-W**), feketé (**INT-SF-B**), világos ezüst kerettel (**INT-SF-SSW**), sötét ezüst kerettel (**INT-SF-BSB**) és fehér ezüst kerettel (**INT-SF-WSW**) kialakításban



## MŰSZAKI ADATOK

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Tápfeszültség (±15%)                        | 12 V DC          |
| Működési hőmérséklet                        | -10°C...+55°C    |
| Áramfelvétel készenléti állapotban          | 20 mA            |
| Maximális áramfelvétel                      | 40 mA            |
| Tömeg                                       | 180 g            |
| Maximális nedvesség                         | 93±3%            |
| Méretek                                     | 80 x 143 x 25 mm |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II               |