

# INT-KLCDL-BL

## LCD KEZELŐ

Az LCD kezelők az **INTEGRA** rendszerek mindennapi kezelését látják el. A kijelzőnek köszönhetően, amelyen megjelennek a szöveges üzenetek, még a fejlett funkcionalitású riasztó központok használata is egyszerű és kényelmes.

- billentyűzet és kijelző háttérvilágítás
- LED diódák a rendszer állapotának jelzéséhez
- PÁNIK, TŰZ, SEGÍTSÉG riasztás a kezelőről
- hangjelzés kiválasztott rendszereseményekre
- 2 zóna bemenet
- jelzés a kapcsolat elvesztésekor a központtal
- RS-232 csatlakozó az együttműködéshez a **GUARDX** programmal

•



## MŰSZAKI ADATOK

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Környezeti osztály                 | II                |
| Tápfeszültség (±15%)               | 12 V DC           |
| Ház méretei                        | 145 x 115 x 26 mm |
| Működési hőmérséklet               | -10...+55 °C      |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 61 mA             |
| Maximális áramfelvétel             | 147 mA            |



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.