

# ACTIVA-4

## NÉGYSUGARAS, AKTÍV INFRAVÖRÖS SOROMPÓ

Az **ACTIVA** infravörös sorompó egy fejlett kerületvédelmi eszköz. A védett terület megsértésének érzékelésére az adó és a vevő közötti folyamatos infravörös fénysugarakat használ. A sorompó működési távolsága, valamint esztétikus megjelenése és a kiváló minőségű felhasznált anyagok, mind a védett épületben, vagy azon kívüli felszerelés lehetőségét garantálják.

Az új generációjú **ACTIVA** sorompók tökéletesített elektronikája és szoftvere, valamint szerkezete nehéz környezeti körülményekkel és zavarokkal szembeni magasfokú védelmet biztosít.

- adó kicserélése elleni védelmet biztosító kódolt, szinkronizált átvitel
- nagyteljesítményű processzor
- max. 20 m hatótávolság (szabadban max. 10 m)
- fallal párhuzamos, illetve a falra merőleges felszerelést lehetővé tevő tartók
- felszerelést megkönnyítő hang- és fényjelzés
- kültéri működés
- nedvességre érzékeny alkatrészek védelmét biztosító hermetikusan zárt kialakítás
- kiváló teljesítmény nehéz kültéri körülmények között is (hó, eső, hulló falevelek, stb.)
- megnövelt elektronikai zavarokkal szembeni ellenállóképesség
- IP kód: IP44



## MŰSZAKI ADATOK

|                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Működési hőmérséklet                                                                              | -25...+55 °C |
| Névleges tápfeszültség (±15%)                                                                     | 12 V DC      |
| Áramfelvétel készenléti állapotban                                                                | 40 mA        |
| Maximális áramfelvétel                                                                            | 45 mA        |
| Tömeg                                                                                             | 1050 g       |
| Léc hossza                                                                                        | 105 cm       |
| Léc mélysége                                                                                      | 26 mm        |
| Léc szélessége                                                                                    | 25 mm        |
| Az első köteg távolsága a kötőlécet tartalmazó laminált lemez szélétől - a sorompó alsó részén    | 148 mm       |
| Az utolsó köteg távolsága a kötőlécet tartalmazó laminált lemez szélétől - a sorompó felső részén | 125 mm       |