

APS-412

PUFFER TÁPEGYSÉG

SATEL eszközök csatlakoztatására szolgáló dedikált csatlakozóval rendelkező, 12 V-os készülékek megtáplálásnak biztosítására szolgáló kapcsolóüzemű tápegység. Kialakításának köszönhetően a SATEL gyártmányú házakba vagy DIN sínre is egyszerűen felszerelhető.

- EN50131-6 Grade 2 megfelelés
- magas hatásfokú, hálózati transzformátor nélküli, 12 Vdc kapcsolóüzemű tápegység
- kimeneti áram: 4 A
- túlterhelés és túlfeszültség védelem
- zselés-ólom akkumulátor csatlakoztatás
- állítható akkumulátortöltő áram
- mélykísütés elleni védelem
- 3 hibajelző, OC típusú, kimenet
- hálózati feszültség, túlterhelés, valamint akkumulátor állapot jelzés
- hangjelzés hiba esetén
- új SATEL modulok csatlakoztatására szolgáló dedikált csatlakozó
- 35 mm DIN sínre vagy **OPU-3 P**, **OPU-4 P** és **OPU-4 PW** házakba szerelést biztosító kialakítás



MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Ház méretei	77 x 122 x 59 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Tápfeszültség	230 V AC
Tömeg	306 g
Az akkumulátor hiba bejelentésének feszültsége (±10%)	11,5 V
Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható)	10,5 V
Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint	Grade 2
Kimeneti áram	4 A
Akkumulátor töltőáram (átkapcsolható)	0,5 A / 1 A
Hatásfok	~88%
Tényleges kimeneti feszültség	13,8 V DC
Névleges kimeneti feszültség (IEC 38)	12 V DC
Tápegység típus (EN 50131)	A



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A webapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.