

# B-3A

## FELÜLETI SZERELÉSŰ MÁGNESES KONTAKTUS (FÉMHÁZ, PÁNCÉLOZOTT VEZETÉK)

A mágneses érzékelők a kerületi védelem alapvető elemét képezik. A **B-3A** közepes méretű, hermetikus fém házban található mágneses érzékelő felületre szerelhető. Csatlakozó vezetékai fém védőcsőben futnak, melynek köszönhetően tökéletes megoldást kínálnak mechanikai sérülésnek vagy szabotálási kísérletnek kitett helyen történő alkalmazásra. Kizárólag csavarok segítségével rögzíthető.

- felületi szerelés (csavaros rögzítés)
- megerősített, hermetikus fémház
- páncélozott kábel



## MŰSZAKI ADATOK

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Működési hőmérséklet                                    | -10...+55 °C     |
| Tömeg                                                   | 82 g             |
| Maximális nedvesség                                     | 93±3%            |
| Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága  | 37 mm            |
| Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága | 44 mm            |
| Mágnes házának méretei                                  | 50 x 9,8 x 17 mm |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály             | II               |
| Reed kapcsoló méretei                                   | 50 x 9,8 x 17 mm |



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.