

B-4S

KAPU MÁGNESES NYITÁSÉRZÉKELŐ (FÉMHAZ)

A mágneses érzékelők a kerületi védelem alapvető elemét képezik. Kisméretű, hermetikus felületi szerelésű fémházas B-4S mágneses kontaktus felületre szerelhető. Csatlakozó vezetékai fém védőcsőben futnak, melynek köszönhetően tökéletes megoldást kínálnak mechanikai sérülésnek vagy szabotálási kísérletnek kitett helyen történő alkalmazásra. A kontaktusok izárólag csavarok segítségével rögzíthetők és tökéletes megoldást kínálnak garázkapukhoz történő alkalmazásra.

- felületi szerelés (csavaros rögzítés)
- megerősített, hermetikus fémház
- páncélozott kábel



MŰSZAKI ADATOK

EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Maximális nedvesség	93±3%
Tömeg	270 g
Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága	82 mm
Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága	75 mm
Reed kapcsoló méretei	88,9 x 44,5 x 11,5 mm
Mágnes házának méretei	73,2 x 30 x 30 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C