

GPRS-T4

GPRS KOMMUNIKÁTOR

A **GPRS-T4** univerzális kommunikátor bármilyen riasztóközpontból vagy egyéb készülékről történő GPRS és SMS felügyelésre szolgál. A **GPRS-T4** további funkciója a modul kimenetei távirányítása, melynek köszönhetően lehetséges pl. az SMS révén történő riasztórendszer be- és kikapcsolása.

- felügyelés vagy értesítés indítására szolgáló 8 bemenet
- dedikált, váltakozó áram (AC) felügyelésére való bemenet
- 4 távirányítható kimenet
- GPRS hiánya esetén automatikusan átkapcsol SMS módra
- SMS/CLIP értesítés



MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|--------------|
| Környezeti osztály | II |
| OC típusú kimenetek száma | 4 |
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Bemenetek száma | 8 |
| Nyomatott áramköri lemez méretei | 80 x 57 mm |
| Működési hőmérséklet | -10...+55 °C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 45 mA |
| Maximális áramfelvétel | 190 mA |
| Tömeg | 184 g |
| A táp megkívánt minimális áramteljesítménye | 2 A |
| A megengedett feszültség az AC bemeneten | -ig 25 V |
| A hibajelentő kimenet áram kapacitása | 50 mA |