

# INT-KLFR-SSW

## INTEGRA RIASZTÓRENDSZER KEZELŐ

Az **INT-KLFR** kezelő a riasztórendszer kezelésének hagyományos módját, de ugyanakkor vonzó megjelenésű megoldásokat előnyben részesítő felhasználók számára készült. Beépített proximitykártya-olvasója lehetővé teszi a rendszer, kód megjegyzésének szükségessége nélküli, működtetését.

- billentyűzet és kijelző háttérvilágítás
- rendszerállapot jelző LED-ek
- BETÖRÉS, TŰZ és ORVOSI SEGÍTSÉG (KIEGÉSZÍTŐ) riasztások indítása billentyűzetről
- kiválasztott rendszeresemények akusztikus jelzése
- 2 programozható zónabemenet (3EOL kialakítás támogatása)
- RS-232 (soros port) **GUARDX** programmal történő kezeléshez
- beépített, a rendszer kezelésére szolgáló proximitykártya-olvasó



## MŰSZAKI ADATOK

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Tápfeszültség (±15%)                        | 12 V DC           |
| Ház méretei                                 | 145 x 143 x 25 mm |
| Működési hőmérséklet                        | -10...+55 °C      |
| Áramfelvétel készenléti állapotban          | 60 mA             |
| Maximális áramfelvétel                      | 110 mA            |
| Tömeg                                       | 346 g             |
| Maximális nedvesség                         | 93±3%             |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II                |