

ASP-200 R

SIRENA WIRELESS OTTICO ACUSTICA DA ESTERNO

ASP–200 R è una sirena da esterno con segnalazione ottica e acustica. Funziona come parte del sistema wireless bidirezionale ABAX 2 / ABAX. Il dispositivo è conforme ai requisiti EN 50131 Grado 2.

Il segnale acustico è generato da un trasduttore piezoelettrico (4 toni tra cui scegliere) e il segnale ottico è fornito da indicatori LED. Entrambi i segnali possono essere attivati indipendentemente.

Il circuito elettronico dell'**ASP–200 R** è protetto dalle intemperie e può funzionare a temperature comprese tra -40 ° C e +55 ° C.

La configurazione e l'aggiornamento del firmware sono eseguiti da remoto. La comunicazione nel sistema **ABAX 2** è crittografata con AES.

Il dispositivo è caratterizzato da un basso consumo energetico. È alimentato da una batteria al litio cloruro di tionile da 3,6 V (BAT–ER–3.6) con una capacità di 13 Ah. Il suo stato è costantemente monitorato. Inoltre, l'opzione "ECO" (solo in ABAX 2) estende il tempo di funzionamento del dispositivo anche di quattro volte senza dover sostituire la batteria.

ASP–200 R ha un involucro in policarbonato ad alto impatto, con elevatissime resistenze meccaniche. La sirena ha protezione antimanomissione contro l'apertura del contenitore e la rimozione dal supporto e una livella per una facile installazione.

- certificato di conformità ai requisiti EN 50131 Grado 2
- segnalazione ottica e acustica attivabili indipendentemente
- segnalazione ottica: LED
- segnalazione acustica: trasduttore piezoelettrico
- quattro toni tra cui scegliere
- compatibile con:
 - o controller di sistema ABAX 2 (ACU-220 e ACU-280)
 - o controller di sistema ABAX (ACU-120 e ACU-270)
- portata della comunicazione radio in campo libero:
 - $\circ\,$ in ABAX 2: fino a 2000 m (con ACU–220) / fino a 1600 m (con ACU–280)
 - $\circ~$ in $\boldsymbol{ABAX};$ fino a 500 m
- configurazione remota e aggiornamento del firmware
- funzionamento a temperature comprese tra -40 ° C e + 55 ° C
- circuiti elettronici protetti contro le intemperie
- involucro in policarbonato ad alto impatto con elevatissima resistenza meccanica
- protezione antimanomissione contro l'apertura del contenitore e la rimozione dal supporto
- basso consumo energetico e controllo dello stato della batteria
- opzione "ECO" per prolungare la durata della batteria (solo in ABAX 2)
- alimentazione: batteria BAT-ER-3,6 3,6 V, capacità 13 Ah





SCHEDA TECNICA

fino a 2,5
-40°C+55°C
480 mA
762 g
93±3%
868,0 ÷ 868,6 MHz
ER34615 3,6V
650 µA
148 x 254 x 64 mm
IIIA
EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
fino a 105 dB
fino a 500 m
fino a 500 m
fino a 2000 m
fino a 1600 m
Grado 2