

SPL-2010 R

SEGNALATORE OTTICO-ACUSTICO DA ESTERNO

SPL-2010 R è una sirena ottico-acustica progettata per l'installazione esterna, dotata di LED super luminosi e di un trasduttore piezoelettrico. Offre tre tipi di toni modulati a intensità di 120 dB tra cui scegliere. La custodia della sirena è realizzata in policarbonato, che garantisce un'elevata resistenza meccanica e un aspetto estetico del dispositivo che rimane invariato nel tempo. Il dispositivo è dotato di protezione anti manomissione contro l'apertura o la rimozione della superficie di montaggio, nonché contro lo smorzamento della sirena coprendo il trasduttore piezoelettrico con schiuma PUR. Lo schermo interno in lamiera zincata protegge inoltre la scheda elettronica e il trasduttore da danni meccanici. I circuiti elettronici sono resistenti alle intemperie, in modo che siano anche resistenti agli effetti di condizioni ambientali difficili.

La sirena ottico-acustica SPL-2010 è disponibile in 2 versioni di colore: SPL-2010 R (rosso) e SPL-2010 BL (blu).

- segnalazione acustica: a trasduttore piezoelettrico
- segnalazione ottica: a LED superluminosi
- schermatura metallica interna
- protezione anti manomissione contro:
 - rimozione dalla superficie di montaggio
 - l'apertura
 - smorzamento della sirena con segnalazione acustica con schiuma PUR (opzionale: SPL-TO)
- disponibile anche in versione blu (**SPL-2010 BL**)



SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Temperatura di lavoro	-35...+55 °C
Peso	1220 g
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	298 x 197 x 90 mm
Classe ambientale EN50130-5	III
Assorbimento di corrente massimo durante la segnalazione ottica	35 mA
Assorbimento di corrente massimo durante la segnalazione acustica	250 mA
Assorbimento di corrente massimo durante la segnalazione ottica ed acustica	300 mA
Intensità acustica (alla distanza di 1 m)	fino a 120 dB