

# B-3A

## CONTATTO MAGNETICO PER INSTALLAZIONE A VISTA (ALLOGGIAMENTO METALLICO, CAVO IN GUAINA METALLICA)

I contatti magnetici sono elementi fondamentali di un sistema di protezione perimetrale. I contatti magnetici a tenuta stagna B-3A con corpo in metallo sono progettati per l'installazione a vista. La guaina metallica protegge il cablaggio dai danni, rendendo questi contatti la soluzione perfetta per posizioni particolarmente vulnerabili ai tentativi di sabotaggio o all'esposizione meccanica. Sono progettati per il fissaggio a vite.

- installazione a vista (fissaggio a vite)
- corpo ermeticamente sigillato in metallo, rinforzato
- cavo in guaina metallica



### SCHEDA TECNICA

Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Peso	82 g
Umidità massima	93±3%
Distanza di lavoro	37 mm
Distanza di apertura	44 mm
Dimensioni del magnete	50 x 9,8 x 17 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Dimensioni dell'alloggiamento del reed	50 x 9,8 x 17 mm



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.