

# B-4S

## CONTATTO MAGNETICO PER CANCELLI E BASCULANTI (ALLOGGIAMENTO METALLICO)

I contatti magnetici sono elementi fondamentali di un sistema di protezione perimetrale. I contatti magnetici a tenuta stagna **B-4S** con alloggiamento in metallo sono progettati per l'installazione a vista. La guaina metallica protegge il cablaggio dai danni, rendendo questi contatti una soluzione perfetta per posizioni particolarmente vulnerabili ai tentativi di sabotaggio o all'esposizione meccanica. B-4S è progettato per l'installazione su basculanti o cancelli, con fissaggio a vite.

- montaggio a vista (fissaggio a vite)
- corpo ermeticamente sigillato in metallo, rinforzato
- cavo in guaina metallica



### SCHEMA TECNICA

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Classe ambientale EN50130-5            | II                    |
| Umidità massima                        | 93±3%                 |
| Peso                                   | 270 g                 |
| Distanza di apertura                   | 82 mm                 |
| Distanza di lavoro                     | 75 mm                 |
| Dimensioni dell'alloggiamento del reed | 88,9 x 44,5 x 11,5 mm |
| Dimensioni del magnete                 | 73,2 x 30 x 30 mm     |
| Temperatura di lavoro                  | -10...+55 °C          |



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.