

## **MFD-300 BR**

## RILEVATORE WIRELESS DI ALLAGAMENTO

I sensore antiallagamento **MFD–300 BR** è stato progettato per rilevare eventuali perdite in locali dove è presente dell'acqua, quali cucine, bagni o lavanderie. Sensore esterno montato su cavo flessibile per una facile installazione anche in zone di difficile accesso.

## Caratteristiche:

- compatible con centrali MICRA, PERFECTA 16–WRL, PERFECTA 32–WRL,PERFECTA-IP 32–WRL, PERFECTA-T 32–WRL come con VERSA–MCU and MTX–300
- Eventuali trasmissioni radio da un rilevatore possono essere ritrasmesse da MRU–300
- sensore esterno per installazione semplificata
- contatto antimanomissione
- batteria al litio CR123A



## SCHEDA TECNICA

Durata della batteria (anni)	Tempo stimato 3 anni
Dimensioni del box	24 x 110 x 27 mm
Temperatura di lavoro	-10+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	80 μΑ
Assorbimento di corrente massimo	27 mA
Peso	90 g
Umidità massima	93 ±3%
Frequenza operativa	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batteria	CR123A 3V
Classe ambientale EN50130-5	II
Lunghezza del cavo della sonda	3 m

