

# B-1F

## OPBOUW MAGNEETCONTACT VLAK (WIT)

Magneetcontacten worden gebruikt om het openen van deuren, ramen, enz. te detecteren.

Het **B-1F** magneetcontact vlak is ontworpen voor opbouwmontage (op het oppervlak schroeven). De contacten worden aangeboden in de kleurversies wit (B-1F) en bruin (B-1F BR).

- opbouw (geschroefd)
- vlakke behuizing (68 x 20 x 5,3 mm)



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Bedrijfstemperatuur               | -10...+55 °C     |
| Gewicht                           | 23 g             |
| Maximale luchtvochtigheid         | 93±3%            |
| Maak afstand                      | 28 mm            |
| Verbreek afstand                  | 36 mm            |
| Afmetingen magneet behuizing      | 68 x 20 x 5,3 mm |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II               |
| Afmetingen behuizing reedcontact  | 68 x 20 x 5,3 mm |
| Detectortype                      | NC               |
| Max. schakelspanning              | 100 V            |
| Maximaal laadvermogen             | 10 W             |
| Maximale contactweerstand         | 200 Ω            |
| Max. schakelstroom                | 500 mA           |
| Lengte kabel                      | 400 mm           |