

# CD-2 BR

## GORDIJNDETECTOR

**CD-2** is een bedrade gordijnbewegingsdetector. CD-2 is ontworpen voor gebruik binnenshuis en kan een onderdeel van de schilbeveiliging zijn.

CD-2 is verkrijgbaar in drie kleuropties: wit (**CD-2**), bruin (**CD-2 BR**) en antraciet (**CD-2 DG**).

- bewegingsdetectie door middel van een passieve infraroodsensor (PIR)
- instelbare gevoeligheid van bewegingsdetectie
- digitaal algoritme van bewegingsdetectie
- digitale temperatuurcompensatie
- lens speciaal ontworpen voor SATEL korte afstand gordijn detectoren
- led voor optische signalering
- bewaking van bewegingsdetectiesysteem en voedingsspanning
- sabotagebeveiliging tegen openen van de behuizing en verwijderen van het montage oppervlak



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Voeding (± 15%)                                  | 12 V DC                |
| Gedetecteerde doel snelheid                      | 0,3...1 m/s            |
| Bedrijfstemperatuur                              | -10°C...+55°C          |
| Stand-by verbruik                                | 5 mA                   |
| Maximaal verbruik                                | 7 mA                   |
| Gewicht                                          | 27 g                   |
| Maximale luchtvochtigheid                        | 93±3%                  |
| Afmetingen                                       | 20 x 102 x 25 mm       |
| Milieuklasse conform de EN50130-5                | II                     |
| Alarm signaleringstijd                           | 2 s                    |
| Nageleefde normen                                | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| Opwarm periode                                   | 30 s                   |
| Detectie gebied                                  | 5 m x 1 m, 15°         |
| Alarmuitgangen (NC-relais, resistieve belasting) | 40 mA / 24 V DC        |
| Sabotage uitgangen (NC)                          | 40 mA / 24 V DC        |
| Weerstand relaiscontact (alarmuitgang NC)        | 26 Ω                   |