

INT-TSG2R-B

INT-TSG2R-B

Het **INT-TSG2R** bediendeel wordt gebruikt voor het programmeren en bedienen van de **INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, PERFECTA 64 M en PERFECTA-IP 64 M** alarmsystemen. Daarnaast is het compatibel met de **BE WAVE Hybrid** en **BE WAVE Wire** alarmsystemen. Ideaal voor gebruikers die een fraaie en gemakkelijke bediening van het alarmsysteem en eventuele gebouwautomatisering wensen, inclusief toepassingen van het KNX-systeem.

Door het compacte formaat en een universeel design past het bediendeel perfect bij een modern en meer traditioneel interieur.

Kenmerken:

- 4,3" capacitief glazen touchscreen met ondersteuning voor veegbewegingen
 - 480x272 schermresolutie, 16,7 miljoen kleuren (true colour)
- Op meerdere niveaus door de gebruiker aanpasbare grafische interface
 - tot 24 aanvullende schermen
- Aanpasbare interfaceschermen
- Meer dan 20 vooraf ingestelde thema's
- Ondersteuning voor aangepaste thema's
- Widgets voor bediening van het bediendeel, het alarmsysteem en automatiseringsapparatuur aangesloten op het alarmsysteem
- Systeembesturing via MACRO-functies, welke een hele reeks verschillende commando's activeren (inclusief commando's voor gebouwautomatisering)
- Snelle activatie van PANIEK, BRAND en MEDISCHE alarmen
- Integratie met de **INTEGRA** (INTEGRA Firmware 1.20 of hoger), **BE WAVE Hybrid**, **BE WAVE Wire**, **VERSA** (VERSA Firmware 1.10 of hoger), **PERFECTA 64 M** en **PERFECTA-IP 64 M** alarmsystemen
- Schermbeveiliging met opties om klok, datum, status van systeemcomponenten (zones, deuren, uitgangen) en temperaturen weer te geven
- Mogelijkheid om een diavoorstelling weer te geven (fotolijstfunctie)
- Weergave systeemstatus via led indicatie, bovenaan het scherm weergegeven
- Ingebouwde MIFARE® proximity kaartlezer (13,56 MHz)
 - Ultralight CSN/SSN
 - Classic CSN/SSN/MSN
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- 2 programmeerbare bedrade zones (alleen **INTEGRA** en **INTEGRA Plus**)
 - Ondersteunt NO en NC-detectoren, evenals roluijk- en trildetectoren;
 - Ondersteunt EOL, 2EOL en 3EOL configuratie (3EOL alleen **INTEGRA Plus**);
 - Programmering van end-of-line weerstandswaarden
- Ingebouwde piëzo-elektrische transducer voor akoestische signalering
- Aanpassing van het geluidssignaalvolume
- Instelbare schermhelderheid met dag-/nachtmodus
- Ingebouwde microSD-kaartslot (voor het opslaan van afbeeldingen voor fotolijstjes en extra schermachtergronden)
- Sabotagecontact dat reageert op het openen van de behuizing of verwijderen van de muur
- Beschikbaar in zwart (**INT-TSG2R-B**) en wit (**INT-TSG2R-W**)



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding ($\pm 15\%$)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Stand-by verbruik	115 mA
Maximaal verbruik	165 mA
Gewicht	165 g
Maximale luchtvochtigheid	93 \pm 3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Veiligheidsklasse conform de EN 50131	Grade 3
Ondersteunde geheugenkaarten	microSD, micro SDHC
Afmetingen behuizing (breedte x hoogte x dikte)	120 x 92 x 14 mm
Lezerfrequentie	13,553...13,567 MHz
Leesbereik voor de MC-DF3-2 gecodeerde kaart	tot 20 mm