

CSP-ETH

MODULE VOOR COMMUNICATIE MET EEN VIRTUEEL PANEEL

De server module voor het virtuele paneel is ontworpen om op afstand de status van het brandmeldsysteem te bekijken (CSP-100 en CSP-200 series). Via de module kan de status van een CSP brandmeldsysteem vanaf elke locatie in de wereld, middels een computer, worden bekeken. Deze oplossing zorgt onder anderen voor diagnose op afstand van het systeem en voor onderhoud aan het systeem.

- werkt met **CSP-200** en **CSP-100** series brandmeldcentrales als ook **PSP-100** en **PSP-200** series remote bedieningssytemen
- automatische IP configuratie d.m.v. DHCP
- direct gevoed door de brandmeldcentrale of repeater paneel
- voor de module is een Europese CPD bouw certificaat voor centrales (**CSP-104, CSP-108, CSP-204, CSP-208**) en een binnenlandse bouw certificaat merk B afgegeven



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen print	60 x 50 mm
Bedrijfstemperatuur	-5...+40 °C
Maximaal verbruik	45 mA
Gewicht	24 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Werkingstemperatuurbereik	-25...+55 °C