

B-3A

MAGNEETCONTACT (METALEN BEHUIZING, AFGESCHERMDE KABEL)

Magneetcontacten vormen de basiselementen voor perimeter beveiligen. De medium grootte **B-3A** magneetcontacten in metalen behuizing zijn bedoeld voor opbouw en kunnen alleen worden geschroefd. De metalen afscherming beschermt de kabel tegen beschadiging in bijv. locaties waar sabotage mogelijk zou zijn.

- opbouw (geschroefd)
- robuuste afgesloten metalen behuizing
- metalen afgeschermd kabel



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Gewicht	82 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Maak afstand	37 mm
Verbreek afstand	44 mm
Afmetingen magneet behuizing	50 x 9,8 x 17 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Afmetingen behuizing reedcontact	50 x 9,8 x 17 mm
Detectortype	NC
Max. schakelspanning	100 V
Maximaal laadvermogen	7,5 W
Maximale contactweerstand	150 Ω
Max. schakelstroom	400 mA
Lengte kabel	650 mm
Lengte metalen deksel	550 mm