

# ACU-250

## DRAADLOZE CONTROLLER

De **ACU-250** is een controller voor het ABAX draadloze systeem en ontworpen om te werken met **INTEGRA** en **VERSA** alarm systemen. Het biedt de mogelijkheid om alarmsystemen uit te breiden met draadloze apparaten uit de ABAX familie. De instellingen van de module worden geprogrammeerd via het bediendeel van het alarmsysteem in de service mode of via de **DLOADX** software. Het voordeel van de **ACU-250** module is de compacte grootte van de behuizing welke de installatie daarvan vereenvoudigd.

- tweeweg communicatie
- ondersteund tot 48 draadloze apparaten
- werkt met INTEGRA en VERSA systemen
- firmware upgrade zonder dat het apparaat verwijderd hoeft te worden



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Voeding (± 15%)                         | 12 V DC                                                      |
| Afmetingen behuizing                    | 24 x 110 x 27 mm                                             |
| Bedrijfstemperatuur                     | -10 °C...+55 °C                                              |
| Bereik                                  | tot 500 (w terenie otwartym) m                               |
| Stand-by verbruik                       | 33 mA                                                        |
| Maximaal verbruik                       | 33 mA                                                        |
| Gewicht                                 | 35 g                                                         |
| Maximale luchtvochtigheid               | 93±3%                                                        |
| Werking frequentieband                  | 868,0 ÷ 868,6 MHz                                            |
| Milieuklasse conform de EN50130-5       | II                                                           |
| Nageleefde normen                       | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 |
| Veiligheidsklasse conform de EN 50131-3 | Grade 2                                                      |