

ROP-101/EU

CONVENTIONELE HANDMELDER (GEBRUIK BUITEN)

Handmelders maken notificatie mogelijk van personen die in het object brand detecteren en zo het brandalarm kunnen activeren.

- hermetisch afgesloten en duurzame behuizing die buiten kan worden geïnstalleerd
- volledige conform aan de eisen van de EN54-11
- mechanische detectie geheugen
- herbruikbaar frontpaneel welke ook onderhoud vereenvoudigd
- LED signalering bij branddetectie
- speciale reset sleutel voor het resten van de handmelder na een activering



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen behuizing	87 x 87 x 57 mm
Bedrijfstemperatuur	-25...+70 °C
Voedingsvoltage	9...30 V DC
Stand-by verbruik	0 mA
Maximaal verbruik	41 mA
Gewicht	214 g
Maximale luchtvochtigheid	75%
IP classificatie	IP66 ¹

¹ Functie niet bevestigd tijdens het beoordelingsproces en de verificatie van de prestatiebestendigheid door het Wetenschappelijk & Onderzoekscentrum voor brandveiligheid - Nationaal onderzoeksinstituut (CNBOP-PIB) - functie bevestigd in aanvullende tests.