

# INT-KLCDL-BL

## MANIPULATOR LCD

Manipulatory LCD przeznaczone są do codziennej obsługi systemów [INTEGRA](#). Dzięki wyświetlaczowi, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanych funkcji centrali alarmowej jest proste i wygodne.

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza **w kolorze niebieskim**
- diody LED informujące o stanie systemu
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywołane z klawiatury
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 wejścia
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- łącze RS-232 do współpracy z programem [GUARDX](#)

Manipulator dostępny jest także w wersji z podświetleniem klawiatury i wyświetlacza **w kolorze zielonym (INT-KLCDL-GR)**.



## DANE TECHNICZNE

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Klasa środowiskowa             | II                |
| Napięcie zasilania (±15%)      | 12 V DC           |
| Wymiary obudowy                | 145 x 115 x 26 mm |
| Zakres temperatur pracy        | -10...+55 °C      |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 61 mA             |
| Maksymalny pobór prądu         | 147 mA            |