# ACX-210

## КОМПАКТНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ПРОВОДНЫХ ЗОН И ВЫХОДОВ

Модуль **ACX–210** позволяет использовать проводные устройства (извещатели, оповещатели и т. п.) в беспроводной системе **ABAX 2**/**ABAX**. Он имеет 4 программируемых входа для поддержки проводных извещателей (NO и NC), также поддерживаются шлейфы EOL и 2 EOL. Кроме того, модуль имеет 4 программируемых проводных выхода типа OC.

**ACX–210** – это миниатюрный модуль расширения, удобный в установке.

Питание устройства осуществляется напряжением 4–24 В DC. Настройка и обновление **ACX–210** осуществляется удаленно. В системе **ABAX 2** двухсторонняя связь шифруется по стандарту AES.

- подключение проводных устройств к системе **ABAX 2** или **ABAX**
- работа с:
  - контроллерами системы **ABAX 2** (**ACU–220** и **ACU –280**), а также ретранслятором **ARU–200**
  - контроллерами системы **ABAX** (**ACU–120, ACU –270** и более ранними **ACU–100** (версия 4.04 и выше)**, ACU–250**), прибором **INTEGRA 128–WRL,** а также ретранслятором **ARU–100** – необходимую версию микропрограммы устройства следует уточнить в его описании на сайте
- дальность радиосвязи на открытом пространстве:
  - в **ABAX 2**: до 2000 м (с **ACU–220**) / до 1400 м (с **ACU–280**)
  - в **ABAX**: до 500 м
- 4 программируемых входа, поддержка проводных извещателей с типом шлейфа NO, NC, EOL, 2EOL/NO и 2EOL/NC
- 4 программируемых выхода типа OC
- удаленная настройка и обновление микропрограммы
- компактные размеры
- питание: 4–24 В DC

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Диапазон рабочих температур** | -10°C...+55°C |
| **Напряжение питания** | 4...24 В DC |
| **Потребление тока в режиме готовности** | 30 мА |
| **Максимальное потребление тока** | 35 мА |
| **Вес** | 10 г |
| **Максимальная влажность воздуха** | 93±3% |
| **Полоса рабочих частот** | 868,0 МГц |
| **Габаритные размеры** | 21 x 41 x 13 мм |
| **Класс среды по стандарту EN50130-5** | II |
| **Соответствие стандартам** | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| **Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-270** | до 500 |
| **Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-270** | до 500 |
| **Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-220** | до 2000 |
| **Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-280** | до 1400 |
| **Выходы типа открытый коллектор** | 50 мА / 12 В DC |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.