

K-1

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели являются одним из основных типов устройств для охраны периметра. Они предназначены для защиты дверей, окон и т. п., так как позволяют обнаружить их открытие. Извещатель K-1 предназначен для поверхностного монтажа с помощью винтов, например, на оконной или дверной раме. K-1 состоит из двух водозащищенных частей: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика.

K-1 подключается к входу НЗ контрольной панели и может применяться как в системах охранной сигнализации, так и умного здания.

Извещатель K-1 выпускается в белом (K-1) и коричневом (K-1 BR) корпусе.

- для поверхностного монтажа



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|--|----------------------|
| Максимальное коммутируемое напряжение геркона | 20 В |
| Максимальный коммутируемый ток | 20 А |
| Вес | 10 г |
| Переходное сопротивление | 150 Ом |
| Минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 мА | 360 000 |
| Материал, из которого изготовлены контакты | Ru (Рутен) (Рутений) |
| Расстояние замыкания контактов геркона | 18 мм |
| Расстояние размыкания контактов геркона | 28 мм |

