

PRF-LCD

ЖКИ-КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПРИБОРОВ СЕРИИ PERFECTA

Клавиатура PRF-LCD

предназначена для повседневной эксплуатации приборов серии **PERFECTA, PERFECTA 64 M, PERFECTA-IP** и **PERFECTA-T**. Устройство удовлетворяет требованиям европейского стандарта EN 50131 Grade 2.

Благодаря большим клавишам, ЖК-дисплею и светодиодам, отображающим состояние системы, ее эксплуатация удобна и проста для всех пользователей.

Кроме того, удобным решением являются клавиши быстрой постановки системы на охрану в выбранном режиме (дневная, ночная, полная), клавиши вызова помощи и быстрого вызова тревог (нападение, пожар). Современный дизайн PRF-LCD позволяет устройству легко вписываться в интерьер охраняемых объектов.

- совместимость с приборами серии **PERFECTA, PERFECTA 64 M, PERFECTA-IP** и **PERFECTA-T**
- большой четкий ЖК-дисплей
- светодиоды, отображающие состояние групп и системы
- быстрое включение выбранного типа режима охраны с помощью предназначенных для этой цели специальных клавиш
- вызов с клавиатуры тревог: **НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ**
- подсветка дисплея и клавиш
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- сигнализация потери связи с прибором



ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	139 x 124 x 22 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	30 мА
Максимальное потребление тока	50 мА
Вес	246 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II