

## **APT-200**

## РАДИОБРЕЛОК С ДВУХСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

Радиобрелок **APT**—**200** позволяет дистанционно управлять системой охранной сигнализации и автоматикой. Он предназначен для работы в беспроводной системе **ABAX 2**/ABAX.

Устройство имеет 5 кнопок с подсветкой и с возможностью назначить им до 6 программируемых функций.

**АРТ–200** подтверждает получение запроса контроллером оптически и акустически. З светодиодам можно назначить отдельные функции, информирующие о состоянии системы.

Его настройка и обновление осуществляется удаленно. В системе ABAX 2 двухсторонняя связь шифруется в стандарте AES.

Питание осуществляется от литиевой батареи СR2032 3 В. Брелок информирует оvнеобходимости замены батареи.

- кнопки с возможностью индивидуальной привязки функций (до 6 функций)
- оптическое и звуковое подтверждение получения запроса контроллером
- подсветка кнопок
- работа с:
  - ∘ контроллерами системы ABAX 2 (ACU-220 и ACU-280), а также ретранслятором ARU-200
  - контроллерами системы ABAX (ACU–120, ACU–270, ACU–250 и ACU–100 (версия 4.04 и выше)), прибором INTEGRA 128–WRL, а также ретранслятором ARU–100 необходимую версию микропрограммы устройства следует уточнить в его описании на сайте
- дальность радиосвязи на открытом пространстве:
  - ∘ в **АВАХ 2**: до 1200 м (с **АСU-220**) / до 600 м (с **АСU-280**)
  - ∘ в **АВАХ**: до 150 м
- удаленная настройка и обновление микропрограммы
- питание: батарея CR2032 3 B
- возможность замены стандартных кнопок исполнением GKX-1 с разноцветными пиктограммами

## ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10°C+55°C
Bec	30 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Батарея	CR 2032 3B
Габаритные размеры	38 x 78 x 16 mm
Класс среды по стандарту EN50130-5	II.
Дальность действия (в прямой видимости) для АСU-270	до 150
Дальность действия (в прямой видимости) для АСU-270	до 150
Дальность действия (в прямой видимости) для АСU-220	до 1200
Дальность действия (в прямой видимости) для АСU-280	до 600

