

DMP-400

АДРЕСНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЫМО-ТЕПЛОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Извещатель позволяет обнаружить пожар на ранней стадии, когда появляется видимый дым и/или имеет место рост температуры. Предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора ACSP—402.

- датчик видимого дыма
- температурный сенсор
- обнаружение загрязнения оптической камеры
- чувствительность датчика дыма, регулируемая ППКП (4 уровня чувствительности)
- светодиод для оптической индикации
- двухсторонний изолятор КЗ
- питание от шлейфа сигнализации
- установка в основание **DB—400** (основание приобретается отдельно)
- возможность подключить индикатор срабатывания WZ-110
- пылезащитный колпачок в комплекте поставки



ТЕХДАННЫЕ

Габаритные размеры корпуса	ø108 x 54 мм
Диапазон рабочих температур	-25+50°C
Bec	95 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс по EN 54-5 (температурный сенсор)	A1R
Минимальная пороговая температура вызова тревоги	54 °C
Максимальная пороговая температура вызова тревоги	65 °C
Потребление тока в дежурном режиме	500 mkA
Потребление тока в режиме тревоги	700 mkA
Напряжение питания	1826

