# S-4

## МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, их стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Извещатель S–4 предназначен для врезного монтажа в дверную или оконную раму. S–4 состоит из двух водозащищенных частей: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика. Дополнительно, устройство имеет тамперный и дополнительную клемму M длч удобного подключения оконечного резистора.

S–4 подключается к входу НЗ контрольной панели и может применяться, как в системах охранной сигнализации, так и умного здания. S–4 удовлетворяет требованиям европейского стандарта **EN 50131–1** и **EN 50131–2–6**, Grade 2.

Извещатель выпускается в белом (**S–4**), коричневом (**S–4 BR**) и темно–сером (**S–4 BR**) корпусе.

- для поверхностного монтажа
- тамперный контакт

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Максимальное коммутируемое напряжение геркона** | 20 В |
| **Максимальный коммутируемый ток** | 20 А |
| **Габаритные размеры корпуса** | 58,5 x 16,5 x 15,2 мм |
| **Диапазон рабочих температур** | -30...+55 °C |
| **Вес** | 24 г |
| **Максимальная влажность воздуха** | 93 ±3% |
| **Переходное сопротивление** | 150 Ом |
| **Минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 мА** | 360 000 |
| **Материал, из которого изготовлены контакты** | Ru (Ruten) (Рутений) |
| **Расстояние замыкания контактов геркона** | 18 мм |
| **Расстояние размыкания контактов геркона** | 28 мм |
| **Размеры подкладки под геркон** | 58,5 x 16,5 x 3,3 мм |
| **Габаритные размеры корпуса магнита** | 58,5 x 14,7 x 8,3 мм |
| **Размеры подкладки под магнит** | 58,5 x 14,7 x 3 мм |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.