

## **APB-200**

## БЕСПРОВОДНАЯ ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

APB—200 – беспроводная тревожная кнопка для вызова тревоги нападения или помощи. Она может также использоваться для управления работой различных устройств (например, устройств системы умного здания или контроля доступа). Предназначена для работы в беспроводной системе ABAX 2 с двухсторонней связью.

- шифруемая двухсторонняя радиосвязь 868 МГц (стандарт AES)
- 4 канала передачи с автоматическим выбором того из них, который обеспечит передачу на частоте 868 МГц без помех
- удаленное обновление микропрограммы кнопки
- удаленная настройка
- опция «ЕСО» для увеличения времени работы от батареи
- контроль состояния батареи
- светодиод для упрощения тестирования кнопки
- тамперная защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности

## **АРВ–200** совместима с:

- контроллером ACU-220/ACU-280
- ретранслятором ARU-200



## ТЕХДАННЫЕ

Время работы от батареи (лет)	до 2
Диапазон рабочих температур	-10°C+55°C
Максимальное потребление тока	18 mA
Bec	73 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Батарея	CR14250 3B
Потребление тока в режиме готовности	55 mkA
Габаритные размеры	ø97 x 29 мм
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-220	до 2000
Дальность действия (в прямой видимости) для ACU-280	до 1200
Напряжение сообщения о слабой батарее	2,75

