

## **SLIM-PIR-PRO**

## ПАССИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ С АКТИВНЫМ ИК-КАНАЛОМ АНТИМАСКИРОВАНИЯ

Извещатель SLIM-PIR-PRO обнаруживает движение в охраняемом пространстве.

- соответствие требованиям стандарта EN 50131 для Grade 3
- обнаружение движения с помощью пассивного инфракрасного датчика (ПИК)
- регулировка чувствительности обнаружения
- цифровой алгоритм обнаружения движения
- цифровая компенсация температуры
- возможность включения/выключения контроля зоны подхода
- широкоугольная линза, спроектированная специально для извещателей из серии SLIM LINE
- возможность замены установленной линзы на линзу типа «вертикальная штора» (CT–CL) либо дальнего действия (LR–CL)
- активный ИК-канал антимаскирования, соответствующий стандарту EN 50131-2-2 для Grade 3
- возможность настройки параметров работы извещателя с помощью брелка **OPT-1**
- встроенные оконечные резисторы (2EOL:  $2 \times 1,1 \text{ кОм} / 2 \times 4,7 \text{ кОм} / 2 \times 5,6 \text{ кОм})$
- LED-индикатор для сигнализации
- выбор цвета свечения LED-индикатора (доступны 7 цветов)
- удаленное включение/выключение LED-индикатора
- удаленное включение/выключение режима настройки
- контроль работоспособности канала обнаружения движения и напряжения питания
- тамперная защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности
- регулируемый крепежный кронштейн (BRACKET D) в комплекте кронштейн снабжен тамперным контактом





Извещатели / ИК-извещатели движения

## ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 B DC
Обнаруживаемая скорость движения	0,23 m/c
Диапазон рабочих температур	-10°C+55°C
Рекомендуемая высота монтажа	2.4 M
Потребление тока в режиме готовности	20 mA
Максимальное потребление тока	82 mA
Bec	142 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	62 x 137 x 42 mm
Сласс среды по стандарту EN50130-5	I
Продолжительность сигнализации тревоги	2c
Соответствие стандартам	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
Оконечные резисторы	2 x 1.1 kOm/2 x 4.7 kOm/2 x 5.6 kOm
Время запуска	30 c
Сласс безопасности по стандарту EN50131-2-2	Grade 3
Охраняемая зона	20 m x 24 m, 90°
Гревожные выходы (реле NC, резистивная нагрузка)	40 mA / 24 B DC
Гамперные выходы (реле NC, резистивная нагрузка)	40 mA / 24 B DC
Выходы антимаскирования (реле NC, резистивная нагрузка)	40 MA / 24 B DC
Сопротивление контактов реле (выход тревоги)	26
Допустимая высота установки	до 4
Сопротивление контактов реле (тамперный выход)	26
Сопротивление контактов реле (выход антимаскирования)	26