Приемно-контрольные приборы / VERSA / Коммуникационные модули

GSM-X LTE

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МНОГОЗАДАЧНЫЙ МОДУЛЬ СВЯЗИ

GSM–X LTE предлагает широкий функционал в сфере связи и поддержку нескольких ее каналов. Устройство оборудовано сотовым телефоном, поддерживающим передачу данных по технологии LTE*.

Модуль может использоваться для осуществления мониторинга в системах охранной сигнализации. С этой целью он подключается к модулю автодозвона ПКП или к соответствующим образом конфигурированным выходам прибора.

Важное свойство устройства – возможность его дополнения Ethernet-модулем **GSM-X-ETH**, благодаря чему мониторинг может осуществляться по двум независимым каналам (передача данных по сотовой сети* и Ethernet). Другая возможность – подключение телефонного модуля GSM-X-PSTN – в этом случае альтернативным каналом связи является аналоговая телефонная линия PSTN. Постоянный контроль состояния соединений с ПЦН и взаимозаменяемость каналов передачи позволяют соответствовать строгим требованиям стандарта EN 50136 к мониторингу по двум каналам, т. наз. Dual Path Reporting.



GSM-X LTE позволяет отправлять уведомления

на 8 телефонных номеров – эта функция может быть реализована несколькими способами: по голосовому каналу, посредством сообщений СМС или PUSH, либо через услугу CLIP.

Модуль предлагает расширенную совместимость с ПКП **INTEGRA** и **INTEGRA Plus**. Если он подключен к порту RS-232, то будет осуществлять мониторинг и уведомление (в случае ПКП INTEGRA Plus содержание SMS формируется непосредственно на базе списка событий). Он также дает возможность удаленно настраивать эти ПКП, используя компьютер с ПО DLOADX и администрировать/управлять системами охранной сигнализации с использованием ПО GLIARDX.

Устройство может полностью заменить аналоговую телефонную линию, работая в качестве запасного канала связи. Если линия недоступна, модуль перенаправляет голосовые звонки в сотовую сеть. В случае мини–АТС он может выполнять функцию дополнительной внешней линии.

GSM-X LTE оборудован 4 программируемыми выходами, которыми можно управлять удаленно через SMS, CLIP, DTMF, мобильное приложение **GX CONTROL**, ПО **GX Soft** или по IoT. Благодаря этому модуль может использоваться для удаленного управления системой охранной сигнализации или другими устройствами.

Программирование и конфигурация производятся с компьютера с установленной программой GX Soft. Соединение с модулем может осуществляться локально (порт USB) или удаленно (передача данных по сотовой сети* / Ethernet**).

Удаленное обновление прошивки устройства возможно благодаря поддержке сервера обновлений UpServ.

Встроенный сотовый телефон обладает двумя слотами для карт nano-SIM. В случае отсутствия соединения с сетью оператора первой карты модуль автоматически переключается на вторую, сохраняя постоянство связи.

- поддержка Dual Path Reporting согласно стандарту EN 50136**
- мониторинг событий: аудио (по сотовой сети) / PSTN*** / CMC / LTE*/ Ethernet**
- преобразование и дальнейшая отправка кодов событий, полученных с других устройств (имитация телефонного ПЦН)
- отправка уведомлений на телефонные номера (до 8 номеров)
- уведомление: аудио / CMC / PUSH / CLIP
- преобразование сообщений ПЕЙДЖЕР в СМС
- имитация аналоговой телефонной линии сотовой сетью GSM-шлюз
- переключение на сотовую сеть при аварии аналоговой телефонной линии
- совместимость с ПКП INTEGRA и INTEGRA Plus:
 - ∘ быстрая передача данных через RS-232







Приемно-контрольные приборы / VERSA / Коммуникационные модули

- ∘ мониторинг TCP/IP или PSTN***
- автоматическое создание содержания уведомлений (INTEGRA Plus)
- возможность удаленного программирования ПКП (DLOADX) и администрирования/управления системой (GUARDX)
- приемник СМС и CLIP для ПЦН **STAM-2**
- 8 программируемых входов (NO, NC)
- 4 выхода (OC), управляемых через SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft / по IoT
- IoT поддержка открытых протоколов: JSON, MQTT
- поддержка двух карт SIM
- возможность проверки баланса средств на авансовом счету и уведомление о достижении заданного лимита средств
- настройка модуля:
 - ∘ локальная ПК с ПО GX Soft, подключенный к порту USB модуля
 - ∘ удаленная ПК с ПО GX Soft, соединяющийся с модулем с использованием передачи данных по сотовой сети* или Ethernet**
- совместимость с мобильным приложением GX CONTROL
- возможность удаленного обновления микропрограммы
- возможность подключения специального блока питания APS-412, APS-612 или APS-1412
- возможность добавления Ethernet-модуля GSM-X-ETH или телефонным модулем GSM-X-PSTN

ТЕХДАННЫЕ

Число выходов типа ОС (открытый коллектор)	4
Число зон	8
Габаритные размеры корпуса	126 x 158 x 46 мм
Габаритные размеры платы электроники	141 х 70 мм
Диапазон рабочих температур	-10+55°C
Напряжение питания	1224 B DC -10% / +25%
Потребление тока в режиме готовности	140 mA
Максимальное потребление тока	500 mA
Bec	269 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	
Количество выходов питания	1
Выход типа ОС	200 mA / 12 B DC
Выход AUX	200 mA / 12 B DC



^{*} передача данных по технологии LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - в зависимости от возможностей сети GSM

^{**} при подключении GSM-X-ETH

^{***} при подключении GSM-X-PSTN