

MPB-300

БЕСПРОВОДНАЯ ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

MPB-300 – беспроводная тревожная кнопка, предназначенная для вызова тревоги нападения или помощи. Эта кнопка также может использоваться для управления действием различных устройств (например, устройств системы умного здания или контроля доступа).

- выбор режима работы при запуске устройства:
- извещатель
- брелок

шифруемая радиопередача данных 433 МГц
контроль состояния батареи
светодиод для сигнализации в режиме настройки и теста кнопки
тамперная защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности

MPB-300 совместима с:

- приемно-контрольными приборами **PERFECTA WRL** и **PERFECTA 64 M** (с подключенным модулем **PERFECTA-RF**)
- контроллерами **VERSA-MCU** и **MTX-300**
- охранным модулем **MICRA** (версия микропрограммы 2.02 или выше)
- радиоконтроллерами **RK-1K/RK-2K/RK-4K/RK-4K SMA** (только в режиме брелка)



ТЕХДААННЫЕ

Время работы от батареи (лет)	2
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Максимальное потребление тока	11 mA
Вес	73 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Батарея	CR14250 3B
Потребление тока в режиме готовности	12 мкА
Габаритные размеры	ø97 x 29 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Дальность действия (в прямой видимости) для PERFECTA	до 600
Дальность действия (в прямой видимости) для MICRA / VERSA-MCU / MTX-300	до 500
Дальность радиосвязи (на открытом пространстве) для MRU-300	до 300