

B-1S BR

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА (КОРИЧНЕВЫЙ)

Магнитоконтактные датчики позволяют обнаружить открытие двери, окна и т. п. Миниатюрный герметичный магнитоконтактный извещатель **B-1S** предназначен для накладного монтажа (приклеивается к поверхности либо крепится с помощью миниатюрных гвоздей). Датчик выпускается в белом и коричневом цветовом варианте.

- для накладного монтажа (приклеиванием либо с помощью миниатюрных гвоздей)
- миниатюрный герметичный корпус размерами 17x8x4 мм



ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	4 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	10 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	12 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	17 x 8 x 4 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	17 x 8 x 4
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	10
Максимальное сопротивление контактов	200
Максимальный коммутируемый ток	500
Длина проводов	450