

# B-2FLF BR

## МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА ПЛОСКИЙ (КОРИЧНЕВЫЙ)

Магнитоконтактные датчики обеспечивают обнаружение открытия двери, окна и т. п. Магнитоконтактный извещатель **B-2FLF** с фланцем предназначен для врезного монтажа. Благодаря методу монтажа по завершении установки он незаметен снаружи. Извещатель выпускается в белом и коричневом цветовом варианте.

- для врезного монтажа
- средней величины корпус с круглым фланцем
- диаметр корпуса 15 мм



### ТЕХДААННЫЕ

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Диапазон рабочих температур             | -10...+55 °C |
| Вес                                     | 8 г          |
| Максимальная влажность воздуха          | 93±3%        |
| Расстояние замыкания контактов геркона  | 13 мм        |
| Расстояние размыкания контактов геркона | 18 мм        |
| Габаритные размеры корпуса магнита      | 6,3 x 18 мм  |
| Класс среды по стандарту EN50130-5      | II           |
| Размеры корпуса геркона                 | 6,3 x 18     |
| Тип извещателя                          | NC           |
| Максимальное коммутируемое напряжение   | 100          |
| Максимальная мощность нагрузки          | 10           |
| Максимальное сопротивление контактов    | 200          |
| Максимальный коммутируемый ток          | 500          |
| Длина проводов                          | 450          |