

B-3CM

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА Ø 8 MM (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС)

Магнитоконтактные датчики позволяют обнаружить открытие двери, окна и т. п. Герметичный магнитоконтактный извещатель **B-3CM** с фланцем предназначен для врезного монтажа в дверную или оконную раму. Благодаря методу монтажа по завершении установки он незаметен снаружи.

- для врезного монтажа
- металлический герметичный корпус с круглым фланцем
- корпус диаметром 8 мм



ТЕХДААННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	16 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	19 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	24 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	18,1 x 10 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Размеры корпуса геркона	26 x 10
Тип извещателя	NC
Максимальное коммутируемое напряжение	100
Максимальная мощность нагрузки	10
Максимальное сопротивление контактов	200
Максимальный коммутируемый ток	500
Длина проводов	450