

INT-SF-B

ГРУППОВАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛОМ СИСТЕМЫ

Клавиатура INT—SF—В позволяет управлять работой каждой системы охранной сигнализации, созданной на базе приборов серии: INTEGRA и INTEGRA Plus. С целью сохранения целостности дизайна управляющих компонентов системы рекомендуется применять клавиатуру INT—SF в системах охранных сигнализаций с клавиатурами: INT—KLFR, INT—TSI, INT—TSG2, INT—TSH2 и INT—KSG.

- подсветка белого цвета
- управление одним разделом (группой зон) в системе
- вызов с клавиатуры тревог: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- светодиоды для индикации состояния раздела
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- функция контроля доступа
- реле для управления электромагнитным замком
- вход контроля состояния двери
- выпускается в белом (INT-SF-W), черном (INT-SF-B), светлом с серебристой рамкой (INT-SF-SSW), темном с серебристой рамкой (INT-SF-BSB) и белом с серебристой рамкой (INT-SF-WSW) корпусе



ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 B DC
Диапазон рабочих температур	-10°C+55°C
Потребление тока в режиме готовности	20 mA
Максимальное потребление тока	40 mA
Bec	180 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	80 x 143 x 25 mm
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Релейный выход (резистивная нагрузка)	1 A/30 B DC

