#### Приемно-контрольные приборы / INTEGRA / Надзор и управление

# **INT-TSI-W**

## КЛАВИАТУРА С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ

Клавиатура **INT-TSI** - это настоящий центр управления интеллектуальной системой охранной сигнализации. Благодаря возможности настройки интерфейса в соответствии с индивидуальными потребностями каждого пользователя данное устройство является превосходным решением как для пользователей, ожидающих удобной эксплуатации, так и для тех, кто пользуется расширенными функциональными возможностями системы.

- емкостный стеклянный сенсорный дисплей 7"
- интуитивно понятный графический интерфейс с возможностью пользовательской настройки; возможность выбора графического проекта типа
- интуитивный интерфейс с возможностью полной персонализации для каждого из пользователей
- возможность выбора из нескольких графических проектов
- МАКРОС-функции для запуска последовательности действий с помощью одной клавиши
- просмотр изображения с IP-камер (МЈРG по HTTP, а также в версии v1.04: MPEG-4, H.264 по RTSP)



- к каждой подключенной к шине клавиатуре можно по Ethernet подключить дополнительную то есть увеличить в 2 раза количество
- целый ряд виджетов с различными функциями, в том числе виджет погоды, который загружает прогноз погоды с openweathermap.org
- изменение размера виджетов
- возможность отображения состояния системы в режиме заставки
- функция фоторамки
- возможность сохранения настроек пользовательского интерфейса непосредственно с помощью программного обеспечения TSI Builder в клавиатуре по Ethernet-сети
- выпускается в белом (INT-TSI-W) и черном (INT-TSI-B) корпусе

Работа виджета «Домофон» в клавиатуре INT-TSI, работающей совместно с дверными станциями, которые поддерживают протокол SIP, проверена на различных тестовых наборах. Лучшие результаты были получены при использовании следующих моделей дверных станций:

- 2N IP Solo версия прошивки 2.44.1.57.4
- 2N IP Force версия прошивки 2.44.0.57.3
- 2N IP One версия прошивки 2.44.0.57.3
- 2N IP Style версия прошивки 2.44.0.57.3
- 2N IP Base версия прошивки 2.40.0.53.4
- 2N IP Verso версия прошивки 2.41.0.54.3
- Akuvox R20A версия прошивки 320.30.3.125
- Akuvox R20BX2 версия прошивки 220.30.3.7
- Akuvox R20K версия прошивки 220.30.1.102





## СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Приемно-контрольные приборы / INTEGRA / Надзор и управление

### ТЕХДАННЫЕ

| Напряжение питания (±15%)                              | 12 B DC             |
|--|---------------------|
| Диапазон рабочих температур                            | -10°C+55°C          |
| Потребление тока в режиме готовности                   | 500 mA              |
| Максимальное потребление тока                          | 620 mA              |
| Bec  | 430 г               |
| Максимальная влажность воздуха                         | 93±3%               |
| Класс среды по стандарту EN50130-5                     |                     |
| Поддержка карт памяти                                  | microSD, micro SDHC |
| Габаритные размеры корпуса (ширина х высота х толщина) | 196 х 129 х 22 мм   |
|  |                     |

