

SPL-2010 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SPL-2010 R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса, отрыва от монтажной поверхности и покрытия монтажной пеной) и внутренний кожух для дополнительной защиты от механических повреждений. Печатная плата оповещателя защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды.

Оповещатель SPL-2010 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SPL-2010 R и синем SPL-2010 BL.

- акустическая сигнализация:
пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- внутренний металлический кожух
- тамперная защита от:
 - покрытия оповещателя монтажной пеной (опционально: **SX6-TO**)
 - отрыва от монтажной поверхности
 - вскрытия корпуса
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SPL-2010 BL**) цвета



ТЕХДААННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-35...+55 °C
Вес	1220 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	298 x 197 x 90 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	III
Максимальное потребление тока - оптическая сигнализация	35 mA
Максимальное потребление тока - акустическая сигнализация	250 mA
Максимальное потребление тока - оптическая и акустическая сигнализация	300 mA
Громкость звука (на расстоянии 1 м)	до 120 dB