

SPP-401-W

АДРЕСНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Оповещатель для установки в помещениях SPP—401 сообщает о тревоге с помощью звукового сигнала. Он предназначен для работу в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора ACSP—402.

- звуковая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- сигнализация, которой управляет ППКП:
 - разные типы звуковой сигнализации для разных тревожных ситуаций
 - выбор из 32 типов звуковой сигнализации
- двухсторонний изолятор КЗ
- питание от петли
- Оповещатель для установки в помещениях SPP-400 сообщает о тревоге с помощью звукового сигнала. Он предназначен для работу в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно-контрольного прибора ACSP-402.
- звуковая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- сигнализация, которой управляет ППКП:
 - разные типы звуковой сигнализации для разных тревожных ситуаций
 - выбор из 32 типов звуковой сигнализации
- двухсторонний изолятор КЗ
- питание от петли
- выпускается в красном (SPP–401) и белом цвете (SPP–401–W)



ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-25°C+70°C
Bec	227 г
Максимальная влажность воздуха	95%
Габаритные размеры	108 x 108 x 96 mm
Потребление тока в дежурном режиме	250 mkA
Потребление тока в режиме тревоги	4 MA
Класс защиты	IP65
Напряжение питания	1826
Тип рабочей среды	В

