

S-4 DG

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА С ТАМПЕРНЫМ КОНТАКТОМ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра, из стандартная задача – обнаружение открытия окон и дверей. Извещатель S-4 предназначен для поверхностного монтажа на дверную или оконную раму. S-4 состоит из двух частей в эстетичных корпусах: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика, что сигнализируется как нарушение. Также устройство оборудовано тамперным контактом и дополнительной клеммой М для удобного подключения оконечного резистора EOL.

S–4 совместима с любым ПКП, оборудованным входами типа NC, а также может работать в системах умного дома как управляющий элемент. Извещатель S–4 соответствует требованиям Grade 2, установленным стандартом **EN 50131–1** oraz **EN 50131–2–6**.



Устройство выпускается в трех цветовых вариантах: белом (S-4), коричневом (S-4 BR) и темно-сером (S-4 DG).

- для поверхностного монтажа
- тамперный контакт

ТЕХДАННЫЕ

20 B
20 A
58,5 x 16,5 x 15,2 mm
-30+55 °C
24 г
93 ±3%
150 Ом
360 000
Ru (Ruten) (Рутений)
18 мм
28 мм
58,5 x 16,5 x 3,3 мм
58,5 x 14,7 x 8,3 мм
58,5 x 14,7 x 3 mm

