

ACCO-SCR-BG

КЛАВИАТУРА

Клавиатура ACCO-SCR-BG является элементом SKUД ACCO и ACCO NET для применения в офисах, школах, учреждениях, зданиях промышленного характера и пр.

Устройство позволяет авторизовать пользователя не только с помощью кода, но также пассивных транспондеров 125 кГц (напр., карты, брелока). Светодиоды информируют о состоянии точки прохода и о функциях, осуществляемых устройством. Комфорт эксплуатации обеспечивает звуковая сигнализация и подсветка клавиш.

Оптическая тамперная защита реагирует на вскрытие корпуса и отрыв от стены. Дополнительно, клавиатура имеет встроенную кнопку звонка. Благодаря специальной конструкции корпуса устройство может быть установлено вне помещений.

- идентификация пользователя на основании карты и/или кода
- поддержка карт, брелоков и других пассивных транспондеров 125 кГц
- светодиоды для индикации состояния точки прохода и модуля
- звуковая сигнализация
- подсветка клавиш
- оптическая защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности
- кнопка звонка
- конструкция, позволяющая устанавливать модуль вне помещения



ТЕХДААННЫЕ

Частота работы	125 МГц
Габаритные размеры корпуса	47 x 158 x 24 мм
Диапазон рабочих температур	-20...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Потребление тока в режиме готовности	85 мА
Максимальное потребление тока	110 мА
Вес	237 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Поддерживаемые стандарты карт	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102
Длина кабеля	3,80
Выход BELL типа ОС	30 мА / 12 В DC



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.