

INT-KLCDR-BL

ЖКИ-КЛАВИАТУРА

ЖКИ-клавиатуры предназначены для ежедневной эксплуатации системы **INTEGRA**. Благодаря дисплею, на котором отображаются текстовые сообщения, использование даже расширенных функций ПКП будет для пользователя простым и удобным. Дополнительно встроенный считыватель карт дает возможность эксплуатации системы без необходимости запоминания пароля.

- подсветка клавиш и дисплея
- светодиодные индикаторы, отображающие состояние системы
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- 2 зоны
- сигнализация потери связи с ПКП
- порт RS-232 для работы с программой **GUARDX**
- считыватель проксимити карт



ТЕХДАННЫЕ

Класс среды

II

Напряжение питания ($\pm 15\%$)

12 В DC

Габаритные размеры корпуса

140 x 126 x 26 мм

Диапазон рабочих температур

-30...+55 °C

Потребление тока в режиме готовности

60 мА

Максимальное потребление тока

156 мА



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.