

# INT-SK-GR

## ГРУППОВАЯ КЛАВИАТУРА

Клавиатура для управления разделом (группой) предназначена для простой эксплуатации одного раздела системы INTEGRA, благодаря этому она идеально подходит для использования в системах, где отдельные разделы системы работают в качестве автономных подсистем.

- управление одной группой в системе
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- светодиодные индикаторы, отображающие состояние группы
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- функции контроля доступа
- реле для управления электрозамком
- вход контроля состояния двери



## ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	35 мА
Максимальное потребление тока	55 мА
Вес	160 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	144 x 80 x 27 мм
Класс защиты по стандарту EN50130-5	II
Максимальный ток релейного выхода (резистивная нагрузка)	2 A / 24 В DC



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.