

DRP-100

ТОЧЕЧНЫЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Точечный дымо-тепловой извещатель позволяет обнаружить частицы дыма, сопутствующие развитию пожара.

- уникальная камера Swirl, ускоряющая обнаружение дыма
- обнаружение тестовых пожаров: TF-2 до TF-5 согласно EN54-7, а также TF-1 и TF-8 согласно ISO/TS 7240-9:2006
- прецизионный фильтр из нержавеющей стали
- сигнализация аварии – загрязнения дымовой камеры
- удобная установка в присоединительную розетку **DB-100**
- возможность подключения локального внешнего светодиодного индикатора срабатывания



ТЕХДААННЫЕ

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Габаритные размеры корпуса | ø108 x 42 мм |
| Диапазон рабочих температур | -25...+50 °C |
| Напряжение питания | 10,5...26 В DC |
| Вес | 94 г |
| Максимальная влажность воздуха | 93±3% |
| Потребление тока в дежурном режиме | 0,03 мА |
| Потребление тока в режиме тревоги | 23 мА |



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.