

RE-1K

КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

RE-1K – это одноканальный радиоконтроллер, поддерживающий брелоки SATEL 433 МГц. Применение радиобрелоков обеспечивает возможность управлять устройствами, подключенными к релейным выходам радио контроллера, например, воротами или освещением, а также системой охранной сигнализации.

Передача данных между брелоком и контроллером шифруется с помощью динамического кода KEELQ, что обеспечивает высокий уровень защиты, а также устойчивость к случайным управляющим сигналам, поступающим от других устройств. Устройство имеет тамперный контакт, реагирующий на открытие корпуса, а также функцию сигнализации разряженной батареи радиобрелока.

RE-1K поставляется в комплекте с двумя двухканальными радиобрелоками и поддерживает максимально 16 брелоков.

- 1 независимый программируемый канал
- поддержка до 16 радиобрелоков
- дальность действия до 200 м в прямой видимости
- сигнализация низкого напряжения питания батареи в брелоке
- совместимость с:
 - **MPT-300**
 - **P-2**
 - **P-4**
 - **T-1**
 - **T-2**
 - **T-4**



ТЕХДАННЫЕ

Напряжение питания	9...16 В DC
Потребление тока в режиме готовности	16 мА
Вес	71 г
Габаритные размеры	118 x 72 x 24 мм
Выход SS	500 мА / 12 В DC