# P-2

## РАДИОБРЕЛОК КОМПЛЕКТОВ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ 433 МГЦ (2–КАНАЛЬНЫЙ)

P–2 – это двухканальный брелок, совместимый с радиоконтроллерами SATEL 433 МГц. Он устойчив к помехам. Сигналы шифруются с помощью динамического кода KEELOQ. Шифрование обеспечивает высокий уровень безопасности, защищая устройство от попытки применения ложных сигналов управления.
Корпус брелока эргономичен и защищает кнопки от их случайного нажатия.

- динамический код **KEELOQ**®
  - безопасность эксплуатации
  - устойчивость к случайным сигналам управления
- кварцевая стабилизация частоты передатчика
- устойчивость к изменениям условий окружающей среды
- питание: батарея A23 12 В

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Диапазон рабочих температур** | -20...+55°C |
| **Вес** | 24 г |
| **Полоса рабочих частот** | 433,05 МГц |
| **Дальность действия (в прямой видимости)** | до 200 м |
| **Батарея** | 23A 12В |
| **Габаритные размеры** | 37 x 55 x 15 мм |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.