# VD-1 BR

## ВИБРАЦИОННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С МАГНИТОКОНТАКТНЫМ ДАТЧИКОМ

VD–1 имеет два сенсора: вибрации и магнитоконтактный. Он позволяет защитить двери, окна и пр., так как обнаруживает вибрации, вызванные попыткой взлома двери или окна (вибрационный датчик), а также их открытие (магнитоконтактный датчик). Расширенный анализ звукового сигнала увеличивает устойчивость устройства к ложным тревогам. Дополнительно, VD–1 позволяет регулировать уровень чувствительности сенсора вибрации (для обнаружения одинарной сильной вибрации) и осуществлять независимую настройку числа импульсов (для слабых вибраций).
Применение двух встроенных герконов позволяет выбрать способ монтажа – магнит может быть установлен под датчиком или сбоку. Извещатель имеет тамперный контакт и светодиод для индикации в тестовом режиме.

Извещатель VD–1 выпускается в двух цветовых исполнениях: белом (**VD–1**) и коричневом (**VD–1 BR**).

- пьезокерамический сенсор вибрации
- цифровая обработка сигнала
- регулировка чувствительности и параметров детекции
- релейный выход NC для подключения к ПКП
- независимый встроенный магнитоконтактный датчик

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Класс среды** | II |
| **Габаритные размеры корпуса** | 24 x 110 x 27 мм |
| **Диапазон рабочих температур** | -30...+55 °C |
| **Номинальное напряжение питания (±15%)** | 12 В DC |
| **Потребление тока в режиме готовности** | 3,5 мА |
| **Максимальное потребление тока** | 5,4 мА |
| **Вес** | 44 г |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.